HTC-COS03









- ◆ 支持260000组数据存储,适合长期记录工作
- ◆ 可设置上下公差,并带有超差报警功能
- ◆ 温度和湿度可以重新校准
- ◆ 标配软件,可以导出PDF, Excel
- ◆ 带蓝牙,可连接手机(安卓系统)



HTC-COS03

技术参数

货号	HTC-COS03	HTC-COS03B
测头	内置	外置
温度范围	-20°C~60°C/-4°F~140°F	-40°C~80°C/-40°F~176°F
温度精度	±0.3°C/±0.6°F	
温度分辨率	0.1°C/0.1°F	
湿度范围	0%RH~100%RH	
湿度精度	±3%RH	
湿度分辨率	0.1%RH	
数据存储容量	260,000组	
刷新间隔	2秒~255秒(可调)	
记录间隔	5秒~18小时(可调)	
记录启动模式	按键启动/延时启动/定时启动	
记录结束方式	按键结束/存满为止/定时结束	
通讯接口	Micro USB (type C)	
电源	3.7V可充电锂电池	
尺寸	120x33x113mm	
重量	209g	

OTC 转换头



挂钩



标准配件

主机	1个	
软件和USB线	1个	
挂钩	1对	
OTC 转换头	1个	

软件(标配): 通过USB线连接电脑下载数据并可保存为XLS, TXT, PDF格式(不可实时显示数据)



手持式量仪