





可选配件



20X, 50X, 100X物镜




旋转工作台




552系列玻璃校准尺



636系列V型架




652系列平口钳



刻度胶片



技术参数

X-Y工作台行程	200×100mm
金属工作台尺寸	400×150mm
投影屏尺寸	直径:Ø300mm
光栅尺分辨率	1μm
精度	(4+L/25)μm L是测量长度,单位mm
对焦行程	75mm
焦距	77.7mm(10X物镜)
工作台最大载荷	50kg
工作台旋转范围	±15°
投影屏旋转范围	范围:0°~360°,分辨率:1'或0.05°
放大精度	±0.08%
照明	投射光源:12V/100W 卤素灯,亮度可调
	反射光源:24V/150W 卤素灯,亮度可调
数显箱显示	X-Y坐标,投影屏旋转角度
输出	RS232 和USB
数显箱测量功能	 测量点坐标
	 测量线坐标
	 三点测量圆
	 测量2点距离
	 用4点或者2线测量角度
	 坐标转换
尺寸(L×W×H)	1090×830×1010mm
重量	160kg

标准配件

主机	1台
10X物镜	1个
压片	4个
脚踏开关	1个
防尘罩	1个

可选配件

20X物镜	PP3020W-LENS20X
50X物镜	PP3020W-LENS50X
100X物镜	PP3020W-LENS100X
旋转工作台	PP3020W-TABLE
刻度胶片	PP3015-CHART
平口钳	652系列
V型架	636系列
玻璃校准尺	552系列