



- ◆ 用于推力或拉力测试
- ◆ 金属外壳, 触摸式按键
- ◆ 最大值显示和实时显示两种模式
- ◆ 单位: mN, N, gf, kgf, ozf, lbf
- ◆ 设定公差, 并判定测试结果
- ◆ 可存储1000组数据
- ◆ 可感应放置方向并自动调整显示屏显示方向
- ◆ 过载保护
- ◆ 自动关机




DF5K



PR100打印机(选配)



平面压头(选配)



转接头(选配)



拉环(选配)

### 技术参数

货号	DF2K	DF5K	DF10K	DF20K
量程	2000N	5000N	10000N	20000N
分辨率	0.5N	1N	1N	1N
精度	±0.2% x FS(最大量程)			
电源	内置可充电电池			
尺寸	153x73x34mm			
重量	700g			

### 标准配件

主机	1台
外置传感器	1个
电源适配器	1个
软件	1套

### 可选配件

M12 浮动平测头(适用于DF2K, DF5K和DF10K)	DF2K-FC
M12 延长杆(适用于DF2K, DF5K和DF10K)	DF2K-ER
M12 拉环(适用于DF2K, DF5K和DF10K)	DF2K-PC
M18 浮动平测头(适用于DF20K)	DF20K-FC
M18 延长杆(适用于DF20K)	DF20K-ER
M18 拉环(适用于DF20K)	DF20K-PC
无线打印机	PR100